filtro

O VIAȚĂ MAI CURATĂ.

CLACK WS1 CI – Tabel selectie injector si DLFC

Dedurizator downflow, rasina cationica standard mesh, regenerare NaCl, presiune 2,1–3,4 bar | Backwash @ 5 gpm/ft² (~12 m/h)

Tip	Diametru tank (inch)	Diametru tank (mm)	Culoare injector	Cod injector	DLFC (gpm)	DLFC (lpm)	Cod DLFC	Drenaj
Down	6"	150	A. Negru (Black)	V3010-1A	1	3.8	V3162-010	3/4"
Down	7"	180	B. Maro (Brown)	V3010-1B	1.3	4.9	V3162-013	3/4"
Down	8"	200	C. Violet (Violet)	V3010-1C	1.7	6.4	V3162-017	3/4"
Down	9"	230	D. Rosu (Red)	V3010-1D	2.2	8.3	V3162-022	3/4"
Down	**10"**	**250**	**E. Alb (White)**	**V3010-1E**	**2.7**	**10.2**	**V3162-027**	**3/4"**
Down	12"	300	F. Albastru (Blue)	V3010-1F	4.2	15.9	V3162-042	3/4"
Down	13"	330	G. Galben (Yellow)	V3010-1G	5.3	20.1	V3162-053	3/4"
Down	14"	350	H. Verde (Green)	V3010-1H	6.5	24.6	V3162-065	3/4"
Down	16"	400	I. Portocaliu (Orange)	V3010-1I	7.5	28.4	V3162-075	3/4" (la limita)
Down	18"	450	J. Bleu deschis (Light blue)	V3010-1J	11	41.6	V3190-110	1" obligatoriu
Down	22"	550	K. Verde deschis (Light green)	V3010-1K	15	56.8	V3190-150	1"

REGULI DE APLICARE

- *Tank ≥ 21" sau backwash > 10 gpm (38 lpm) → kit drenaj 1" (cod 5303024083) + DLFC seria V3190.*
- *Backwash > 7 gpm (26,5 lpm) sau tub drenaj > 6 m → teava drenaj minim 3/4".*
- *Upflow (numai pe WS1, NU pe WS1.25) → injector cu 2 marimi mai mic decat la downflow (ex. tank 12" upflow → injector rosu D, nu albastru F).*
- *Filtre cu carbune activ, MnO_2, BIRM, greensand → debit backwash diferit (10–25 gpm/ft²); DLFC se recalculeaza dupa fisa tehnica a mediului filtrant.*
- *WS1 CI / WS1 EE / WS1 EI / WS1 TC / WS1 CE → NU suporta optiunea upflow.*
- *WS1 CI se livreaza din fabrica FARA DLFC — trebuie comandat si montat separat.*
- *Standard din fabrica: injector alb (E) + DLFC 2,7 gpm (V3162-027) — pentru tank 10".*

Realizat de FILTRO.ro dupa sursa oficiala Clack Corporation – WS1 & WS1.25 Drawings & Service Manual